



Profine® ZERO

Najlepšia voda z vášho kohútika

Profine® ZERO ponúka v jednom produkte:


- Batéria s alarmom výmeny filtra (inteligentná batéria)
- Vysoký okamžitý prietok
- Nie je potrebná elektrina
- Tichý chod a kompaktný dizajn



ROZMERY			
KÓD	ŠÍRKA	HĽBKA	VÝŠKA
OF80002010W-ALP - ZERO ENG	360 mm	360 mm	150 mm

BALENIE		
ŠÍRKA	HĽBKA	VÝŠKA
383 mm	390 mm	197 mm

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	
Okamžitý prietok	3 l/min
Min/max prevádzkový tlak	1,5 bar - 6 bar
Min/max teplota	5°/35° C
Pre-Post filtrácia	CB AG 0,5 MS Profine® Carbon Block
Kapacita filtra	7,000l



Profine® ZERO

MALÝ PRIESTOR,
VEĽKÝ
VÝKON

TICHÝ A
BEZ ELEKTRINY

ZERO je patentovaný systém reverznej osmózy vyrobený v kompaktnom prevedení, vrátane predúpravy a následnej úpravy s bakteriostatickým pôsobením schopným produkovať osmotickú vodu s okamžitým vysokým prietokom. Exkluzívny dizajn obsahuje kryty jednorazových filtrov v ľahko prístupnom ergonomickom priestore pre bežné úkony údržby, s úplnou absenciou tradičných hydraulických pripojení.

Zariadenie ZERO je najkompaktnejšia podrezová reverzná osmóza s najvyšším výkonom. Hoci je malá veľkosťou, dokáže však upraviť až 3l vody za minútu.

Našou najväčšou snahou bolo vytvoriť systém, ktorý nevydáva takmer žiaden hluk. Zariadením ZERO sme chceli reagovať aj na ďalšiu potrebu, a to úplnú bezpečnosť pri používaní, eliminujúc všetky možné elektrické pripojenia. ZERO nemá čerpadlo, žiadne prídavné zásobníky vody a ak ho chcete nainštalovať, stačí ho pripojiť k vášmu domácejmu vodovodnému systému.



Profine® ZERO

Vaša najlepšia voda doma



Teplota
Min 5 – Max 35° C



Prevádzkový tlak
Min 1,5 bar - Max 6 bar



ZERO WATER

PARAMETRE		VSTUP	VÝSTUP
Vodivosť pri 25 °C	µS/cm	289	14,7
Koncentrácia vodíkových iónov	pH	8,15	7,54
Chloridy	mg/l	3,1	0,223
Sírany	mg/l	19,3	0,572
Zinok	µg/l Zn	11,8	n.r.
Vápnik	mg/l Ca	32,4	1,48
Horčík	mg/l Mg	11,5	0,45
Draslík	mg/l K	0,7	0,176
Sodík	mg/l Na	2,07	0,52
Celkový fosfor	µg/l P ₂ O ₅	29,8	n.r.
Šesťmocný chróm	µg/l Cr	0,94	n.r.
Dusičnany	mg/l	3,5	2,9
PFAS	ng/l	250	0,0

TECHNICKÉ ÚDAJE

VSTUPNÝ TLAK	KAPACITA DODANÁ ZA 1 MINÚTU	ČAS DOPLNENIA
2,5 bar	2,4 litra	18min
3 bar	2,7 litra	14min
4bar	3 litre	10min

TESTOVACIE PODMIENKY

Účinnosť filtrácie	> 90 *
--------------------	--------

* variabilné v závislosti od teploty a kvality privádzanej vody

INŠTALÁCIA

ZERO je možné namontovať vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe. Pri inštalácii dodržujte miestne platné predpisy a pokyny k zariadeniu.

VÝMENA

Vložky vymeňte najneskôr do 12 mesiacov od dátumu inštalácie. Batériu LED indikátora vymeňte pri každej výmene vložiek.

FIREMNÉ CERTIFIKÁCIE

Vyrobené v Taliansku spoločnosťou think:water, spoločnosťou certifikovanou podľa ISO 9001-2015 (kvalita), ISO 14001-2015 (životné prostredie) a MOCA.

CERTIFIKÁCIE PRODUKTOV

V súlade s predpisom **ICIM 0415CS**. Výrobky a komponenty prichádzajúce do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu (vrátane **vyhlášky 25/2012** a **vyhlášky 174/2004** podľa laboratórneho testu Tifq Lab), **Compasso d'oro, IF Design Award 2016, certifikát NSF**.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Použitú vložku zlikvidujte v súlade s rozhodnutím 2000/532/ES (kód CER 15 02 03)